



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre de 2015

### Metadatos de la tabla de atributos del archivo pxlocdatos

1. El campo **link**, es el código concatenado de la unidad que se esté representando en su mínima desagregación o de interés para el usuario
2. El campo **codpcia**, corresponde al código de provincia
3. El campo **coddpto**, corresponde al código de departamento del censo en vigencia
4. El campo **codloc**, corresponde al código de localidad por departamento del censo en vigencia
5. El campo **provincia**, corresponde al nombre de la provincia
6. El campo **departamento**, corresponde al nombre de departamento del censo en vigencia
7. El campo **localidad**, corresponde al nombre de localidad del censo en vigencia
8. El campo **func\_loc** corresponde a la función administrativa y su dominio es:
  - 1 = Localidad capital de la república
  - 2 = Localidad capital de provincia
  - 3 = Localidad cabecera de departamento o partido
  - 0 = Localidades que no cumplen ninguna de las funciones precedentes

La capital de provincia es a su vez cabecera de departamento.
9. El campo **tiploc**, corresponde al tipo de localidad del censo en vigencia y su dominio es:
  - 1 = Localidad simple
  - 2 = Componente de localidad compuesta
10. El campo **tip2loc**, corresponde al tipo de localidad compuesta del censo en vigencia y su dominio es:
  - 0 = Localidad simple y para componente no principal de localidad compuesta
  - 3 = Componente principal de localidad compuesta dentro de la misma provincia
  - 4 = Componente de localidad compuesta, cuando el componente principal está en otra provincia.
22. Los campos **latitud** y **longitud** corresponden a los valores de las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos.
23. Los campos **XGK** y **YGK** corresponden a los valores de coordenadas planas Gauss Krüger X e Y.